

Краска для создания вида "под ржавчину" для внутренних стен

Легко применять, многочисленные техники применения

Акриловая краска на основе воды, зернистого вида "под ржавчину", предназначенная для нанесения поверх акриловых красок (основа -- кварц и "Семейство суперкрил"). Создает эффект с особой текстурой на внутренних стенах. Эффект изменяется в зависимости от угла зрения, освещения и способа нанесения. Краска подходит и для особого дизайна дома, и для общественных зданий, например: гостиниц, ресторанов, офисов и т.д.

Свойства:

Легко и удобно использовать. Краска на основе воды. Смывается, не наносит вреда окружающей среде и пользователю. Обладает зеленой наклейкой Израильского института стандартов

Применение :

Внутренние и внешние стены, покрашенные акриловой краской.

Технические характеристики:

Код товара: 795-306

готовая основа для данного вида использования Для придания оттенков "Мамбурмикс" для дополнительных оттенков В соответствии со шкалой оттенков

Оттенок: 5 оттенков

Блеск: матово-металлический блестящий

Рассчитанная сила покрытия: 1.8-3.8 квадратных метров на литр, в зависимости от способа применения

Разбавление: краска готова для применения

Время высыхания: высыхание для прикосновения**: час **твердое высыхание:** 24 часа **ждать между нанесением слоев:** два часа

Срок хранения в магазине: 24 месяца

Количество на поверхность: размер упаковки **количество на поверхность**

1 литр

3 литра

Подготовка поверхностей и смешивание красок:

Каждая стена, покрашенная кварцевой основой или акриловой краской, подходит для создания эффекта.

Не наносить на штукатурку. В таком случае сначала следует нанести "**Бондероль супер**", а поверх него **кварцевую основу** или краску из серии "**Суперкрил**". Рекомендуется выбрать контрастный цвет для выбранного оттенка краски "под ржавчину". Например, ярко-оранжевый/ красный/ голубой.

Важно! Для достижения максимального результата и удачного эффекта стена, которую красят, должна быть гладкой и без текстуры и дефектов.

Способ окрашивания:

Для достижения вида полупрозрачной ржавчины:

Окрашивание с помощью губки из вискозы: размешайте краску. Хорошо промочите губку горячей водой до полного промокания и размягчения. Хорошо отожмите губку, окуните ее в небольшое количество краски и намажьте на стену, начиная с левого верхнего угла стены, с помощью круговых и полукруговых движений, до окрашивания отрезка, сохраняя мокрые точки соединения. Поочередно можно наносить дощечкой с короткой щетиной тонкий слой и легкими постукиваниями перейти на нанесение краски губкой.

Для получения полугерметичного покрытия "под ржавчину" – до герметичного:

Окуните кисть в упаковку краски. Снимите с кисти излишки краски.

Нанесите краску на стену длинными движениями сверху вниз. Продолжайте красить и растушевывайте границы таким образом, чтобы не было видно отдельных линий. Каждый раз рекомендуется работать на участке в 0,5 квадратных метров и следить, чтобы покрытие было полным. В процессе работы рекомендуется время от времени отходить от стены, чтобы проверить общую картину. Через два часа можно нанести дополнительный слой.

Также можно наносить валиком 2-3 слоя для получения более однородного вида.

Если в будущем Вы планируете нанести краску поверх "ржавчины", то можно слегка отшлифовать стену для получения гладкого вида и нанести ровно два слоя "Суперкрил 2000" для прекрасного вида.

Мытье и хранение инструментов:

Помойте рабочие инструменты водой и мылом сразу после окончания работы. Вылейте тонкий слой воды на оставшуюся краску и хорошо закройте упаковку, чтобы туда не попал воздух. Храните в крытом и проветриваемом помещении..

Предупреждения и руководство по технике безопасности:

Краска не предназначен для использования в пищу, краска не определяется как опасное вещество и не содержит материалов, требующих специальной маркировки или особых предостережений. Хранить вдали от детей. Во время окраски хорошо проветривайте помещение. Точную информацию о продукте можно увидеть в брошюре по технике безопасности (MSDS).

Общие комментарии:

Не использовать краску перед тем, как должен пойти дождь и/ или когда температура стен ниже 10°C и относительная влажность выше 85%. Запрещено смешивать данный материал с материалами, которые мы не рекомендовали. Достижение желаемого результата зависит от правильного использования продукта, при строгом выполнении инструкций по использованию. Пользователь должен перед употреблением продукта убедиться, что он предназначен для нужной ему цели, и что территория, которая должна быть окрашена, и инфраструктура подготовлены должным образом и подходят для использования продукта. Приведенные данные основываются на опыте и знаниях, накопленных в течение многих лет. Мы оставляем за собой право вносить уточнения и/ или изменения без предварительного сообщения.

*Практическая сила покрытия зависит от нескольких факторов: поверхности, способа окрашивания, оттенка краски, квалификации маляра и погодных условий на месте работ. Принято считать, что она составляет около 75% от рассчитанной силы покрытия.

**При 25°C и 65% относительной влажности.

Зеленая этикетка

Произведено компанией "Тамбур", имеющий сертификат Израильского института стандартов в соответствии с ISO 19001.

