

## Магнитная краска

### Краска для создания магнитной поверхности

Магнитная краска - используется для покраски поверхностей, удерживающих магниты. Применяется для покраски стен, дверей (гипсовых перегородок или шкафов). Краска на водной основе, не наносит вреда окружающей среде. Рекомендуется к применению в детских комнатах, офисах, на кухне, в детских садах, ресторанах, кафе и т.д.

### Характеристики

Легкость и удобство в применении. На водной основе, позволяет удерживать магниты непосредственно на окрашенной поверхности. Экологически безвредна.

### Области применения

Для создания поверхностей, удерживающих магниты. Магнитная краска может наноситься на различные поверхности (к примеру, на двери гипсовых перегородок и шкафов). Поверх магнитной краски (без потери магнитных свойств поверхности) может быть нанесена краска «Суперкриль 2000 высшего качества» одного из оттенков цветового веера «Тамбурмикс». Краска на водной основе, экологически безвредна. Подходит исключительно для гибких и плоских магнитов. Упаковка товара включает банку с краской и набор магнитов.

При покраске внутренних стен, окрашенных акриловой краской, а также поверхностей, побеленных известковой краской (включая «Полисид»), предварительно нанесите слой «Бондроль Супер», поверх которого наносится «Суперкриль 2000 высшего качества».

При покраске окрашенных и неокрашенных деревянных поверхностей, а также гипсовых перегородок, краску можно нанести непосредственно на обрабатываемую поверхность (без необходимости в предварительной грунтовке).

### Техническая информация

**Код изделия** 797-300

**Оттенок:** Оригинальный оттенок краски – темно-серый. По желанию поверх можно нанести слой верхней краски одного из оттенков цветового веера «Тамбурмикс».

**Глянец:** Матовый

**Расчетная укрывистость\*:** При нанесении трех-четырёх толстых слоев краски содержимое упаковки покрывает 2 кв.м. поверхности

**Разбавление:** Краска готова к использованию

**Время высыхания до отлипания\*\*** - полчаса

**Время окончательного высыхания (отверждения)** - 24 часа

**Время высыхания до нанесения следующего слоя:** полчаса

**Срок годности:** 24 месяца

**Количество упаковок изделия на поддоне:** **Размер упаковки:** **Кол-во на поддоне:**  
 0,908 литра 576

### Подготовка поверхности

Для использования «Магнитной краски» подойдет любая стена, окрашенная акриловой краской. Запрещается непосредственное нанесение краски на побеленную поверхность! В этом случае известь предварительно покрыть слоем «Бондроль Супер», поверх которого наносится «Суперкриль 2000». При покраске окрашенных и неокрашенных деревянных поверхностей, а также гипсовых перегородок, краску можно наносить непосредственно на обрабатываемую поверхность.

### Способ покраски

Тщательно размешайте краску в течение как минимум трех минут до получения однородной массы без комков. Нанесите мини-валиком (длиной 11 см) три-четыре толстые слоя краски. Время высыхания до нанесения каждого последующего слоя составляет полчаса. Последний слой краски необходимо разгладить (пока еще краска влажная) губкой или широким шпателем. Гладкость поверхности – неременное условие «прилипания» магнитов. Для получения максимально эффективного результата рекомендуется использовать все содержимое банки с краской на 2 кв.м. поверхности. Если вы заинтересованы изменить цвет окрашенной поверхности, через два часа после нанесения последнего слоя «Магнитной краски», покрасьте поверхность верхней краской желаемого оттенка.

Если в будущем вы захотите закрасить магнитную поверхность, рекомендуем предварительно отшлифовать стену до получения гладкой поверхности, а затем нанести два слоя «Суперкриль 2000». Впрочем, нанесение верхней краски может производиться и без предварительной шлифовки.

### Очистка и хранение покрасочного инструмента

### Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не содержит веществ, классифицируемых как опасные, и требующих специальной маркировки и предупреждений безопасности. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением покрытия и соблюдением инструкции по его применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства. Гарантийное обязательство на данный товар распространяется исключительно на его качество.

### Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре стен ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением покрытия и соблюдением инструкции по его применению. Перед использованием средства потребитель обязан

убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена должным образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства. Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

Для получения дополнительной информации обратитесь по телефону 1-800-321-321 (бесплатная консультационная линия в Израиле)

\* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

\*\* При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израила. Соответствует ISO 9001.