

נגבה - צבע שליכט במראה חולי מינרלי



צבע על בסיס מים במראה מינרלי בטקסטורה חולית במראה מעונן.

תכונות:

צבע על בסיס מים קל ליישום להקניית מראה טבעי מינרלי בחללי הבית הפנימיים והחיצוניים.

שימושים:

מתאים לעיצוב קיר בודד או מספר קירות להבלטה. מראה המוכר ממבנים היסטוריים (סגנון טוסקני, פרובנס). מוסיף לעיצוב הבית מראה טבעי. הצבע קל ליישום ופוחת עבור חובבנים ואנשי מקצוע כאחד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר:	739740
גוון:	1200 גוונים ממניפת ספקטרום.
ברק:	מט
טקסטורה:	חולית
כושר כיסוי מחושב (ליטר/מ"ר) :	שכבות בשכבה אחת 6-8 מ"ר.
דילול:	מוכן לשימוש (במקרה הצורך ניתן לדלל עם מים עד 15%)
זמני ייבוש:	ייבוש למגע 1-2, ייבוש בין שכבות 1-2 שעות, ייבוש קשה: 72 שעות כתלות במזג האוויר.
חיי מדף:	חצי שנה
כמות למשטח:	גודל אריזה
1440	1 ליטר
160	3 ליטר
36	18 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות חוץ:

לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך עם חומרים מתאימים לחוץ. צבעו 2 שכבות של יסוד קושר מדולל ב-30% טרפנטין כאשר התשתית ישנה מאוד או יסוד לשליכט (737500) מדולל ב-20% מים על תשתיות חזקות. יישמו שכבה של "נגבה" במברשת בשתי שכבות או בסגנון שליכט טוסקנה עם מלאג' מתכת ואחרי 10 דקות המתנה יש להדק במלאג' פלסטיק.

קירות פנים:

- קירות צבועים בצבע אקרילי תקין: הסרת אבק ויישום שתי שכבות "נגבה"
- קירות גבס: יישום בונדרול סופר ושתי שכבות "נגבה"
- קירות צבועים בסיד או אקרילי ישן ומתקלף: יש ליישם בונדרול סופר ושתי שכבות "נגבה"

אופן הצביעה:

יישמו במברשת ללא דילול בשתי שכבות. שכבה ראשונה יישמו רגיל ושכבה שניה יישמו בתנועת X.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות הרחיקו מהישג ידם של ילדים. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו-65% לחות יחסית.

תו ירוק, 7 שנות אחריות.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001