

סהרה



משפחת ציפויים דקורטיביים על בסיס מים לקירות פנים במראה חולי עדין מעודן .
היישום ידידותי וקל.

בהברשה בשכבה אחת של סהרה מגוונת או מטאלית ניתן לקבל: פרלטו – מראה פנינתי מטאלי ,
אורן – מראה מזהב מטאלי, ונטורל – מראה מט אטום במבחר רב של גוונים.

תכונות:

צבע מוכן לשימוש על בסיס מים.
ידידותי לסביבה ולמשתמש.

שימושים:

אפקט על בסיס מים, ליישום מהיר וקל על קירות פנים הצבועים בצבע אקרילי או ביסוד קוורץ. המוצר מוכן לשימוש לאחר גיוון במכונות מיקס טמבור.

נתונים טכניים:

קוד מוצר	סהרה פרלטו	סהרה אורו	סהרה נטורל
739411	739412	739410	
פנינה כסופה + 15 גוונים בטמבורמיקס לפי לוח גוונים	מזהב + 6 גוונים בטמבורמיקס לפי לוח גוונים	בסיס לגיוון במיקס: 7 גוונים לפי לוח גוונים + גוני ניוטראל ממניפת ספקטרום	
משי	משי	מט-משי	
4.5-6	4.5-6	4-5	
כושר כיסוי מחושב* [מ"ר/ק"ג] (בשכבה אחת):			

			ליישום בהברשה
מוכן לשימוש - אין לדלל	מוכן לשימוש - אין לדלל	מוכן לשימוש - אין לדלל	דילול - במים ליישום בהברשה

לניקוי: מים

זמני ייבוש:	ייבוש למגע:** 2 שעות	ייבוש סופי: 24 שעות
חיי מדף:	24 חודשים	
כמות למשטח:	גודל אריזה	כמות למשטח
	4.5 ק"ג	100 יח'

הכנת השטח ומערכת הצבע:

נקו את הקיר מצבע רופף ומתקלף ומשאריות לכלוך ואבק. צבעו בצבע אקרילי או ביסוד קוורץ לבן שבור או מגוון בגוון קרוב לגוון הסהרה הנבחר. במקרה של קיר שהיה צבוע בגוון כהה במיוחד, על מנת שלא ישפיע על הנראות הסופית, תידרשנה 2-3 שכבות של יסוד אקרילי או יסוד קוורץ בגוון קרוב לסהרה. קירות צבועים בצבע סיד או קירות גבס - יישמו בונדרול סופר ומעליו צבעו בצבע אקרילי או ביסוד קוורץ בגוון הקרוב לגוון סהרה הנדרש.

אופן הצביעה:

לקבלת מראה דיונה פראית:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. טבלו מברשת (ברוחב 4"-3") באריזת הצבע.

מרחו כמות קטנה של צבע על הקיר בתנועות אלכסוניות רחבות [X-ים עם כל הזרוע]. לאחר קבלת כיסוי על מקטע, המשיכו ל"שחק" ביד חופשית עם הצבע שעל הקיר ולמרוח שוב ושוב עד לקבלת איים של טקסטורה דמוית דיונה לצד אזורים חלקים של צבע ('הרים וקרחות'). מומלץ לעבוד בכל פעם על קטע של כ- 0.5 מ"ר אלכסוני ולהקפיד על כיסוי מלא. מומלץ להתרחק מהקיר מדי פעם במהלך העבודה כדי לבחון את התמונה כולה. אם ברצונכם בצפיפות חומר גבוהה יותר, המשיכו להעמיס את המברשת ולצבוע. שימו לב לאזורים בהם העמסתם כמות גדולה של צבע, אם ישנה נטייה לנזילות, יש להמשיך ולשטח את הצבע.

עברו ברפרוף עם מברשת יבשה, בכיוון אחד, לטשטוש סימני ההברשה.

לקבלת טקסטורת עץ:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. טבלו מברשת (ברוחב 4"-3") באריזת הצבע.

מרחו את החומר במברשת רק בכיוון אנכי מלמעלה למטה. חירצו פסים ע"י הצד הצר של המברשת במרווחים הרצויים. את הפסים יש לשטח עם מרית מפלסטיק בעדינות. גם במקרה זה מומלץ לעבוד בכל פעם על מקטע של 0.5 מ"ר ולהקפיד על כיסוי מלא. במקרה זה אין אפשרות לשכבה נוספת.

הערות:

אין לזרז את הייבוש בעזרת מאוורר או מפיץ חום. למניעת פיצוצים וסדקים. הגוון והמראה הסופי המתקבל מושפע מהתאורה הישירה שעל הקיר ומהשתקפות החדר על הקיר.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או הטמפרטורה היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב. ** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית. מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.