



ניקוי כלים ואחסון : נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנתרם וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות : הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות : אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם /או הטמפרטורה היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם /או לשנותם ללא הודעה מוקדמת | * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב. ** ב - 25°C - 65% לחות יחסית. מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.



ספארי

משפחת ציפויים במרקם עדין-חולי במראה איי דינונות בטקסטורות פנינה, מוזהב, נטורל.

תכונות : צבע סמיך מוכן לשימוש על בסיס מים. ידידותי לסביבה ולמשתמש. בעל תו ירוק של מכון התקנים הישראלי.

שימושים : משחה סמיכה על בסיס מים, ליישום מהיר וקל על קירות פנים וחוף הצבועים בצבע אקרילי או ביסוד קוורץ.

נתונים טכניים :

קוד מוצר : 739-40X

גוון : גוונים נבחרים מתוך פרלטו SP / אורו SO / נטורל SN לגיוון בגוון פסטל ממניפת לגעת בצבע.

ברק : מט- משי.

כושר כיסוי מחושב* : 4-6 מ"ר לק"ג בשכבה אחת.

דילול : בזמן הצביעה : הצבע מוכן לשימוש אין לדלל | לניקוי : מים.

זמני ייבוש : ייבוש למגע*: שעתים | ייבוש קשה : 24 שעות.

חיי מדף : 24 חודשים.

כמות למשטח :

גודל אריזה	כמות למשטח	גודל אריזה	כמות למשטח
4.5 ליטר	100	1.5 ליטר	576

הכנת השטח ומערכת הצבע : נקו את הקיר מצבע רופף ומתקלף ומשאירות לכלוך ואבק. צבעו ביסוד קוורץ לבן שבור או מגוון בגוון קרוב לגוון הספארי הנבחר.

אופן הצביעה : בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. טבלו מברשת (ברוחב "3"-4") באריזת הצבע. ויישמו בשתי וערב לפי ההנחיות: ליישם שכבה ראשונה על רוחב כל הקיר. לחרוץ לרוחב את הצבע עם ראש דשא סינתטי. לחכות לייבוש מלא. ליישם שכבה שנייה על אורך כל הקיר. לחרוץ לאורך עם ראש דשא סינתטי. הערות : ניתן לשלב מספר גוונים יחד. לצורך זה יש להמתין לייבוש מלא בין שכבות הגוונים השונות. אין לרזרז את הייבוש בעזרת מאוורר או מפיץ חום. למניעת פיצוצים וסדקים. הגוון והמראה הסופי המתקבל מושפע מהתאורה הישירה שעל הקיר ומהשתקפות החדר על הקיר.