



**ניקוי כלים ואחסון :** נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנתרם וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

**אזהרות והוראות בטיחות :** הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות :** אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם /או הטמפרטורה היא מתחת ל-10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם /או לשנותם ללא הודעה מוקדמת | \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב. \*\* ב - 25°C ו- 65% לחות יחסית. מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל - ISO 9001.



## ספארי מנצנץ

**משפחת ציפויים במרקם עדין-חולי מנצנץ במראה איי דיונות.**

**תכונות :** צבע סמיך מוכן לשימוש על בסיס מים. ידידותי לסביבה ולמשתמש. בעל תו ירוק של מכון התקנים הישראלי.

**שימושים :** משחה סמיכה על בסיס מים, ליישום מהיר וקל על קירות פנים וחוף הצבועים בצבע אקרילי או ביסוד קוורץ.

**נתונים טכניים :**

**קוד מוצר :** 739-408

**גוון :** גוונים נבחרים.

**ברק :** משי.

**כושר כיסוי מחושב\* :** 4-6 מ"ר לק"ג בשכבה אחת.

**דילול :** בזמן הצביעה : הצבע מוכן לשימוש אין לדלל | לניקוי : מים.

**זמני ייבוש :** ייבוש למגע\*: שעתיים | ייבוש קשה : 24 שעות.

**חיי מדף :** 24 חודשים.

**כמות למשטח :**

גודל אריזה	כמות למשטח	גודל אריזה	כמות למשטח
4.5 ליטר	100	1.5 ליטר	576

**הכנת השטח ומערכת הצבע :** נקו את הקיר מצבע רופף ומתקלף ומשאירות לכלוך ואבק. צבעו ביסוד קוורץ לבן שבור או מגוון בגוון קרוב לגוון הספארי הנבחר.

**אופן הצביעה :** בחשו היטב את הצבע לפני שימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. טבלו מברשת (ברוחב "3"-4") באריזת הצבע. מרחו כמות קטנה של צבע על הקיר בתנועות אלכסוניות רחבות (X- ים עם כל הזרוע). לאחר קבלת כיסוי על מקטע, המשיכו ל"שחק" ביד חופשית עם הצבע שעל הקיר ולמרוח שוב ושוב עד לקבלת איים של טקסטורה דמוית דיונה לצד אזורים חלקים של צבע ('הרים וקרוחות'). מומלץ לעבוד בכל פעם על קטע של כ- 0.5 מ"ר אלכסוני ולהקפיד על כיסוי מלא. מומלץ להתרחק מהקיר מדי פעם במהלך העבודה כדי לבחון את התמונה כולה. אם ברצונכם בצפיפות חומר גבוהה יותר, המשיכו להעמיס את המברשת ולצבוע. שימו לב לאזורים בהם העמסתם כמות גדולה של צבע, אם ישנה נטייה לנזילות, יש להמשיך ולשטח את הצבע. עברו ברפרוף עם מברשת יבשה, בכיוון אחד, לטשטוש סימני ההברשה.