

משחות גיוון למערכת טמבורמיקס



סדרת משחות גיוון איכותית, המתאימה לגיוון של צבעים על בסיס במים או על בסיס מדלל

תכונות:

משחות גיוון אוניברסליות לגיוון בסיסים לבנים לגוונים מהמניפה.

שימושים:

מיועד לגיוון צבעי קירות, ממשפחת סופרקריל, צבעי עץ ומתכת ממשפחת פוליאור וסופרלק, הן על בסיס מים והן על בסיס טרפנטין.

סוג התשתיות: בהתאם לצבע הנבחר.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 149-6XX

גוון: מבחר של 16 גוונים

כושר כיסוי מחושב*: ניתן להכניס עד 12% משחת גיוון בתוך צבע כתלות בבסיס גיוון הנבחר.

אריזת משחה של 1 ל', תספיק לגיוון 8- עד 5000 ליטר צבע, בהתאם לגוון הנבחר.

דילול: בזמן הצביעה: מים **לניקוי:** מים וסבון.

זמני ייבוש: בהתאם לסוג הצבע הנבחר

חיי מדף: 24 חודשים

גודל אריזה: 1 ליטר

שיטת ערבוב: שקשוק בשייקר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

יש לשקשק את המשחה לפני השימוש במשך מספר דקות עד לקבלת משחה אחידה ללא משקע. לאחר

השקשוק ניתן להכניס את המשחה למיכל מתאים במכונת הגיוון ולגוון לפי הצבע והגוון הנבחר.

מומלץ להכין את כל הכמות הדרושה של הצבע המגוון בפעם אחת מאותה מנת בסיס. הכנת צבע במספר

פעמים עלולה לגרום לקבלת גוון מעט שונה.

בחשו היטב את הצבע לפני הצביעה. דללו את הצבע לפי ההנחיות ע"ג האריזה וצבעו.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. במידע ונותרה משחה באריזה- סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה.

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיובא על ידי טמבור