

מגוון כל צבע

סדרת משחות גיוון איכותית, המתאימה לגיוון עצמי של צבעים מדוללים במים או מדוללים בטרפנטין

תכונות:

משחות גיוון אוניברסליות על בסיס מים, בעלת כוח גיוון מעולה, לגיוון צבע לבן לגווני פסטל רכים.

שימושים:

מיועד לגיוון צבעי קירות, ממשפחת סופרקריל, צבעי עץ ומתכת ממשפחת פוליאור וסופרלק, הן על בסיס מים והן על בסיס טרפנטין.

סוג התשתיות: בהתאם לצבע הנבחר.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 751-1XX

גוון: מבחר של 13 גוונים

כושר כיסוי מחושב*: ניתן להכניס עד 2% משחת גיוון בתוך צבע.

אריזת משחה של 50 מ"ל, תספיק לגיוון 2.5 - 10 ליטר צבע, בהתאם לחוזק הגוון הרצוי.

דילול: בזמן הצביעה: מים **לניקוי:** מים וסבון.

זמני ייבוש: בהתאם לסוג הצבע הנבחר

חיי מדף: 24 חודשים

גודל אריזה: 50 מ"ל

שיטת ערבוב: ערבוב ידני

הכנת השטח ומערכת הצבע:

יש לנער היטב את המשחה לפני שימוש.

הוסיפו בהדרגה את המשחה לצבע וערבבו היטב, עד לאחידות, את הצבע עם המשחה.

ניתן לערבב מספר משחות יחד, ליצירת מבחר רחב של גוונים. הכמות הכוללת של כל המשחות צריכה

להגיע עד ל-2% מנפח הצבע המגוון.

הכינו כמות מספקת מתערובת הצבע והמשחה לכל שטח הצביעה הדרוש. בגיוון ביתי, יתכן כי הכנת כמות

נוספת של התערובת לא תיתן את אותו הגוון.

בחשו היטב את הצבע לפני הצביעה. דללו את הצבע לפי ההנחיות ע"ג האריזה וצבעו.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על התערובת שנותרה וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

המשחה אינה למאכל, המשחה אינה מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.