

מרק אקרילי חיצוני



מרק על בסיס תחליב אקרילי לשימוש חיצוני בבניין

תכונות:

נמרח בקלות, אינו נסדק, בעל כושר כיסוי טוב.

שימושים:

למילוי סדקים וחורים שאינם עובדים

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 725-201

גוון: לבן שבור.

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב (ק"ג/מ"ר): תלוי בעומק הסדק

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש: ייבוש קשה: 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: גודל אריזה

11 ליטר

2.5 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

הסירו מעל פני הסדק חלקי טיח רופפים, נקו מאבק.

אופן היישום:

יש ליישם בעזרת מרית ולשייף לאחר 4 שעות לפחות.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו

את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או הטמפרטורה מתחת ל- 10°C והלחות היחסית היא מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.