

מולטיפיל

חומר מילוי וסתימה סינתטי אבקתי

תכונות:

שפכטל למילוי והחלקת סדקים לשימוש פנימי בלבד. נוח מאוד לישום ולשיוף. ייבוש מהיר לאחר היישום.

שימושים:

מתאים לתיקון ומילוי חורים וסדקים שאינם עובדים בקירות, בטיח, בקירות גבס, עץ ובציפויים שונים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 771-008

גוון: לבן שבור

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*:

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש למגע: 15 דקות ייבוש לשיוף**: כ-4 שעות ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין

שכבות: 30 דקות.

חיי מדף: 12 חודש

כמות למשטח: גודל אריזה כמות למשטח

הכנת השטח ומערכת הצבע:

הסירו אבק, לכלוך וכל חומר זר אחר. מלאו מים בכלי נקי. פזרו מולטיפיל בצורה אחידה אל תוך המים, ביחס של 2 חלקים אבקה לכל 1 חלק מים. המתינו כדקה לפני הבחישה למניעת גושים. בחשו כדקה בכיוון אחיד. מתקבלת משחה מוכנה לשימוש

אופן היישום:

המשחה עבידה במשך כ 60 דקות לאחר ההכנה. מלאו את החורים והסדקים במולטיפיל באמצעות מריחה עם שפכטל. לאחר ייבוש מלא החליקו את מקום התיקון בנייר לטש.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. אחסנו במקום מקורה ומאוורר

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.