

## מרק למילוי

מרק אקרילי גמיש המשמש לתיקון ומילוי חורים ופגמים.  
מתאים במיוחד למערכת רב-גמיש



### תכונות:

גמיש במיוחד. ניתן ליישום עד לעובי 3 ס"מ.

### שימושים:

למילוי ולתיקון חורים ופגמים בקירות חיצוניים.

### נתונים טכניים:

קוד מוצר: 737-454

גוון: אפרפר.

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב (ק"ג/מ"ר): תלוי בעומק הסדק

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש: ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: 2-3 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: כמות למשטח: גודל אריזה

160 4 ק"ג

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

נקו היטב את הסדק, השבר ו/או החור כך שיהיה ללא אבק, שומנים או כל חומר זר אחר. צבעו רב-גמיש יסוד קושר והמתינו לייבוש. יישמו מרק למילוי והמתינו לייבוש. אין לסתום בשכבה אחת סדק, שבר או חור שעומקם מעל 3 ס"מ.

### אופן הצביעה:

החומר מוכן לשימוש. במידת הצורך דללו מעט במים.

### ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

### אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:**

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או הטמפרטורה מתחת ל-  $10^{\circ} \text{C}$  והלחות היחסית היא מעל 85%.  
אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע

ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב-  $25^{\circ} \text{C}$  ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.