

Заполняющий герметик

Гибкий акриловый герметик для заполнения отверстий и исправления различных изъянов поверхности. Особенно хорошо сочетается с материалами серии «Тамбурфлекс»

Характеристики

Особо гибкий материал. Может быть использован для отверстий глубиной до 3 мм.

Области применения

Используется для заполнения отверстий в стенах и ремонта различных изъянов поверхности

Техническая информация

Код изделия: 737-454

Оттенок: Сероватый

Блеск: Матовый

Расчетная укрывистость (кг/м²): зависит от глубины трещины

Разбавление: Во время нанесения – водой **Для очистки** – водой и мылом

Время окончательного высыхания (отверждения) - 24 часа

Время до нанесения следующего слоя: 2-3 часа

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	4 кг	160

Подготовка поверхности

Необходимо тщательным образом очистить внутреннюю поверхность трещины, разлома и/или отверстия в стене от пыли, жиров и других загрязнителей. Нанесите слой «Тамбурфлекс Адгежен Праймер» и дождитесь высыхания. Затем нанесите «Заполняющий герметик» и также дождитесь высыхания материала. Запрещается заполнять трещину, разлом или отверстие одним слоем герметика в случае, если их глубина превышает 3 см.

Способ покраски

Материал готов к употреблению. В случае необходимости его можно разбавить небольшим количеством воды.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу после завершения покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре ниже 10°C и относительной влажности выше 85%.

Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением наполнителя и соблюдением инструкции по его применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля. Соответствует ISO 9001.