

יסוד לשליכט אקרילי גמיש - טוסקנה



תו ירוק בצבע שלנו
Low VOC

יסוד לשליכט אקרילי גמיש לקירות חוץ ופנים

תכונות:

יסוד המשמש כחומר מקשר בין הטיח לבין השליכט אקרילי גמיש.

שימושים:

מתאים כיסוד לשליכט אקרילי גמיש. מתאים לציפוי טיח שחור, טיח צמנט בטון ושכבה מיישרת. מיושם הן על בתים ישנים והן על חדשים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר:	יסוד:	738-500
גוון:	1200 גוונים ממניפת ספקטרום.	
ברק:	מט	
טקסטורה:	חלקה	
כושר כיסוי מחושב (ק"ג/מ"ר):	יסוד: 12 מ"ר לליטר בשכבה אחת.	
דילול:	בזמן צביעה: מים, לניקוי: מים וסבון	
זמני ייבוש:	ייבוש למגע 1-2 שעות כתלות במזג אויר	
חיי מדף:	24 חודשים	
כמות למשטח:	כמות למשטח:	
18 ליטר	27	
5 ליטר	100	

הכנת השטח ומערכת הצבע:

לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש ימים). לפני ביצוע היסוד לשליכט אקרילי יש לנתק מהקיר כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום באופן תקני.

אופן הצביעה:

צבע יסוד: יישמו ברולר או במברשת שכבה של צבע יסוד לשליכט אקרילי גמיש, מק"ט 500-738, מדולל עד 25%. כושר הכיסוי המחושב 12 מ"ר לליטר בשכבה אחת. המתינו 4-6 שעות לייבוש. מריחת השליכט: ישמו שכבת שליכט אקרילי גמיש **טוסקנה** באמצעות מלג' מתכת. עברו עם אותו מלג' פעם נוספת על השכבה המיושמת והחזיקו את המלג' בזווית לקיר, על מנת להסיר עודפי חומר: לאחר זמן עברו על החומר עם מלג' פלסטיק (יש להרטיבו מדי פעם) בתנועות סיבוביות לצורך קבלת הטקסטורה (לקבלת טקסטורה גסה ניתן לעבור על החומר עם כרית ספוג לחה).

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות הרחיקו מהישג ידם של ילדים. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

תו ירוק, 7 שנות אחריות.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001