



### **никиי כלים ואחסון :**

נקו את כלי העבודה במים וסובן מיד עם גמר העבודה. סגורו את האראהה היבר כך שלא ייחזר אויר. אחסנו במקום מקורה ומואורר.

### **אזהרות והוראות בטיחות :**

ישום וטיפול במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לחקור את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחולקת הבטיחות של Tambour. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תוו המוצר. הרחק מחש ונזירות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. אין לשאוף את האדים.

### **הוראות כליליות :**

אין לאכ彪 כאשר עומד לרגד גשם ב- 72 השעות הקרובות /או כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל- 10°C והלחות הייחסית היא מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתקת, יש לוודא שההשתתית הצבעת יבשה לחליוטי. הרחיקו מהישג ידים של לידהם. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלכו על ידינו. השגת התוצאות הרצוית סותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוואות השימוש. על המשמש לחליוטי לפניו ישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשמש האמור להיצבע ולהשתתית הוכנו כראוי ומתקאים לישום המוצר. הנטו נים המובאים כאן מובוספים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לצמצמו את הזכות לעדכנת / או לשנותם ללא הוועדה מוקדמת. \* כשר הכספי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השיטה, אופן הצבעה, גוון הצבעה, טומחוות הצבע ותנאי מג האוויר באטרא. מקובל להנify כי הוא מהוות כ- 75% מכשור הכספי המוחשב. \*\* ב- 25°C ו- 65% relative humidity. יזקם מוצר על ידי Tambour שהושمر על ידי מקון התקנים הישראלי בהתאם ל- ISO 9001.

## **וונית לעץ לכה שקופהCSI ע"ב כים**

לכה אקרילית שקופה ברקCSI על בסיס מים להגנה על משטחי עץ. לשימוש פנימי וחיצוני.

**תכונות :** הלכה שומרת על המראה הטבעי של העץ, מגנה מפני חידרת רטיבות ומכילה חומר פעיל נגד היוצרות עובש. הלכה מדוללת במים, מתיבש בתמייה, קללה ונוחה לצבעה. הלכה אונה מכילה עופרת או קרומטים ולכך מתאימה במיוחד להרחים ולצבעי ילדים. המכצר יידידי לصبיבה ובעל תוironik.

**שימושים :** הלכה מיועדת להגנה על משטחי עץ חדשים או צבועים ושומרת על המפרק הטבעי של העץ. ליישום על פריטי עץ בתוך ומוחוץ בבית, כגון: שלוחנות, רהיטי עץ, דלתות, משקופים, צעצועי עץ, כסאות, מדפים, פריגולות, גדרות עץ ועוד.

### **נתונים טכניים :**

**קוד מוצר :** 000-785-500, 786-500.  
**גון :** שקופה.

**ברק :**CSI ופטן.

**כשר CSI מוחשב\***: עץ חדש בלתי צבע: 9 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)  
עץ צבע: 12 מ"ר (בשכבה אחת)

**דילול :** בזמן הצבעה: מים | ניקוי: מים וסובן.

**זמן ייבוש :** ייבוש למגע\*: 30 דקות | ייבוש קשה: 24 שעות | המתנה בין שכבות: שעתיים.

**חי מדף :** 24 חודשים.

**כמות למשטח :**

גודל אריזה	כמות למשטח	גודל אריזה	כמות למשטח
1 ליטר	27	0.75 ליטר	576
2.5 ליטר	210	0.25 ליטר	1440

### **הנתן השטח ומערכת הצבע :**

ישום של לכיה שקופה על העץ אינו מקנה הגנה מספקת מפני קרינת השמש. הגנה טוביה תתקבל בשימוש של לכיה שקופה על לכיה צבעונית מסדרת וונית לעץ על בסיס מים. אין לצבע על עץ רטוב. עץ חדש בלתי צבע או עץ צבע במצב טוב: לטשו את העץ בניר לטש 0 או 360, הסירו את הצלולר, שומנים ואת אבק הליטוש וצבעו בורנית לעץ לכיה שקופה.

### **אופן הצבעה :**

לכיה מוכנה לשימוש. בחשו היבר את לכיה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצבעה. לכיה שקופה יש באראהה גון לבנן - חלבני, אך לאחר הייבוש היא נעשית שקופה צבעה בمبرשת רכה: צבעו לאורך סיבי העץ עד לקבלת ציפוי. מומלץ לצבע 3 שכבות (בഫרש של שכבות בין שכבה לשכבה). שייפו קלות בניר לטש 0 אחרי כל שכבה. אין לשיף את השכבה الأخيرة.