



### ניקוי כלים ואחסון :

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורר ומאוורר.

### אזהרות והוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. אין לשאוף את האדים.

### הערות כלליות :

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב-72 השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל-10° c והלחות היחסית היא מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשתח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. \*\* ב-25° c ו-65% לחות יחסית. תו ירוק. מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל-ISO 9001.



## ורנית לעץ לכה שקופה מט ע"ב מים

לכה אקרילית שקופה ברק מט על בסיס מים להגנה על משטחי עץ ולשמירה כל המרקם הטבעי של העץ. לשימוש פנימי וחיצוני.

**תכונות :** הלכה שומרת על המראה הטבעי של העץ, מגנה מפני חדירת רטיבות ומכילה חומר פעיל נגד היווצרות עובש. הלכה מדוללת במים, מתייבשת במהירות, קלה ונוחה לצביעה. הלכה אינה מכילה עופרת או כרומומים ולכן מתאימה במיוחד לרהיטים ולצעצועי ילדים. המוצר ידידותי לסביבה ובעל תו ירוק.

**שימושים :** הלכה מיועדת להגנה על משטחי עץ חדשים או צבועים ושר מרת על המרקם הטבעי של העץ. ליישום על פריטי עץ בתוך ומחוץ לבית, כגון: שולחנות, רהיטי עץ, דלתות, משקופים, צעצועי עץ, כסאות, מדפים, פרגולות, גדרות עץ ועוד.

### נתונים טכניים :

קוד מוצר : 785-500, 786-000

גוון : שקוף.

ברק : משי ומט

**כושר כיסוי מחושב\* :** עץ חדש בלתי צבוע: 9 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת) עץ צבוע: 12 מ"ר (בשכבה אחת)

**דילול :** בזמן הצביעה : מים | לניקוי : מים וסבון.

**זמני ייבוש :** ייבוש למגע\*\* : 30 דקות | ייבוש קשה : 24 שעות | המתנה בין שכבות : שעתיים

**חיי מדף :** 24 חודשים.

### כמות למשטח :

גודל אריזה	כמות למשטח	גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	27	0.75 ליטר	576
2.5 ליטר	210	0.25 ליטר	1440

### הכנת השטח ומערכת הצבע :

יישום של לכה שקופה על העץ אינו מקנה הגנה מספקת מפני קרינת השמש. הגנה טובה תתקבל ביישום של הלכה השקופה על לכה צבועת מסדרת ורנית לעץ על בסיס מים. אין לצבוע על עץ רטוב. עץ חדש בלתי צבוע ו/או עץ צבוע במצב טוב: לטשו את העץ בנייר לטש 0 או 360, הסירו את הלכלוך, שומנים ואת אבק הליטוש וצבעו בורנית לעץ לכה שקופה.

### אופן הצביעה :

הלכה מוכנה לשימוש. בחשו היטב את הלכה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. ללכה השקופה יש באריזה גוון לבנבן-חלבי, אך לאחר הייבוש היא נעשית שקופה צביעה במברשת רכה: צבעו לאורך סיבי העץ עד לקבלת כיסוי. מומלץ לצבוע 3 שכבות (בהפרש של שעתיים בין שכבה לשכבה). שייפו קלות בנייר לטש 0 אחרי כל שכבה. אין לשייף את השכבה האחרונה.