

Суперкриль 2000 FREE

Экологически безвредная и удобная к применению акриловая краска без запаха

Характеристики

Уникальная акриловая краска, совмещающая экологичность, удобство применения и великолепное качество. Суперкриль 2000 FREE характеризуется чрезвычайно низким числом летучих органических веществ (ЛОВ), и не имеет запаха. Данное свойство особенно привлекательно для пользователей, чувствительных к запахам в процессе покраски и по ее завершению. Краска может применяться в помещениях, без необходимости в удалении людей, например, в больницах, детских садах и т.п.

Суперкриль 2000 FREE обладает высокой укрывистостью, ослепительной белизной, не оставляет следы кисти и придает покрашенной поверхности очень красивый внешний вид.

Области применения

Для внутренней покраски

Техническая информация

Код изделия: белая – 728-101, база (P) - 728-102, база (T) - 728-103, база (D) - 728-104, база (A) - 728-105

Оттенок: Белый, а также 1 200 оттенков цветового веера, включая все оттенки спектра, существующие на рынке лакокрасочных материалов

Глянец: Шелковисто-матовый

Расчетная укрывистость*: 1 литр на 6-7 кв.м. (в два слоя)

Разбавление: Во время покраски – водой, **для очистки** – мылом и водой

Время высыхания до отлипания** - 1 час

Время окончательного высыхания (отверждения) - 3 часа

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 2-3 часа

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	18 литров	36
	15 литров	27
	10 литров	44
	5 литров	80
	3 литра	210
	1 литр	576

Подготовка поверхности

Внутренние побеленные поверхности

Перед нанесением краски удалите отслаивающуюся и шелушащуюся известь. Тщательно отшлифуйте поверхность наждачной бумагой до получения гладкой поверхности. Сметите образовавшуюся пыль. Покройте поверхность одним слоем **«Бондроль Супер»** и дождитесь высыхания (4 часа). Нанесите два слоя **«Суперкриль 2000 FREE»**, разбавленного на 5%-10% водой.

Внутренние стены, окрашенные пластической краской

Перед нанесением краски удалите отслаивающуюся и шелушащуюся краску. В местах с удаленной отслаивающейся краской нанесите **«Бондроль Супер»**. Придайте поверхности гладкость, используя **«Мэджик Бонд Супер»** или **«Девек Шпатель 2000»** (исключительно для внутренней отделки), затем нанесите один слой **«Бондроль Супер»**. После этого нанесите 2-3 слоя **«Суперкриль FREE 2000»**.

Новые внутренние неокрашенные стены (шпаклеванные)

Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. Удалите пыль и заполните отверстия средством **«Классимо Х»** или **«Классимо пейн»**. Нанесите 1-2 слоя **«Тамбурфиля»**, разбавленного на 5%-10%, и дождитесь высыхания (4 часа). Затем нанесите первый слой **«Суперкриль 2000 FREE»**, разбавленного на 10%-15% водой. При необходимости нанесите второй и третий слой краски, разбавленной водой на 5%-10%.

Способ покраски

Перед началом покраски и периодически в ходе ее выполнения тщательно размешивайте краску

Покраска валиком

Разбавьте краску на 5%-10% водой и тщательно размешайте. Окуните малярный валик в краску, после чего удалите с него излишки краски (в овальную 5-литровую емкость валик можно погружать без необходимости переливать краску в малярную ванночку). В зависимости от характера поверхности нанесите 2-3 слоя краски. Для получения красивой и однородной отделки полностью покройте поверхность краской, а затем легко пройдитесь по ней валиком крест-накрест.

Покраска кистью/ тампоном

Перелейте краску в другую емкость. Разбавьте ее на 5-10% водой и тщательно размешайте. Нанесите в зависимости от характера поверхности 2-3 слоя краски.

Обратите внимание, для красок с основой А и D необходимо предварительно нанести грунтовку для внутренних стен красного или желтого цвета (в зависимости от оттенка наносимой краски). Данная грунтовая краска специально предназначена для грунтования перед нанесением верхних акриловых красок. Нанесение одного слоя грунтовой краски для внутренних стен гарантирует максимальное значение укрывистости и точное соответствие заявленному оттенку верхней краски. После этого нанести согласно инструкции **«Суперкриль 2000 FREE»**.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу после завершения покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором проводится покраска, хорошо проветривалось. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре стен ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Израильский стандарт №1945 + таблица стойкости к стиранию, экологический сертификат соответствия, 7 лет гарантии

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.

Соответствует ISO 9001.