

Суперкриль антибактериальный

Акриловая краска для стен. Позволяет поддерживать в помещении высокий санитарно-гигиенический уровень.

Характеристики

Новая краска серии «Суперкриль» разработана в сотрудничестве с английской компанией «Биокот». Краска содержит антибактериальный компонент; в течение длительного периода способна препятствовать развитию микроорганизмов, плесени и грибка; на протяжении всего срока своей службы уменьшает риск поражения заболеваниями, вызванными инфекционной средой.

Области применения

Для внутренней отделки отштукатуренных, бетонных и кирпичных стен. Рекомендуется к применению в учреждениях общественного здравоохранения, домах престарелых, на пищевых предприятиях, в местах общепита, школах, дворцах культуры и других общественных учреждениях, в которых соблюдение санитарно-гигиенических норм представляет особую важность. Кроме того, краска рекомендуется к применению в жарких и влажных помещениях (например, туалетных и ванных комнатах) с целью предупредить развитие черной плесени, которая, с одной стороны, чрезвычайно неприятна на вид, а с другой стороны, тяжело удаляется и нарушает декор помещения.

Техническая информация

Код изделия: Белая – 732-801, на основе Р - 732-802

Оттенок: Белый, а также пастельные оттенки в соответствии с цветовым веером «Спектрум»

Глянец: Матовый

Расчетная укрывистость*: 1 литр на 6-7 кв.м. поверхности (в два слоя)

Разбавление: Во время покраски – водой, **для очистки** – водой и мылом

Время высыхания до отлипания** - 1 час

Время окончательного высыхания (отверждения) - 3 часа

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 3 часа

Время высыхания до очистки и мойки стен: 7 дней

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	18 литров	36

Подготовка поверхности и краски

Внутренние побеленные поверхности

Перед нанесением краски удалите отслаивающиеся, шелушащиеся, а также слишком толстые слои извести. Тщательно отшлифуйте поверхность наждачной бумагой до получения гладкой поверхности. Сметите образовавшуюся пыль. Покройте поверхность одним слоем «**Бондроль Супер**» и дождитесь высыхания (4 часа). Нанесите два слоя «**Суперкриля антибактериального**».

Внутренние стены, окрашенные поливинилацетатной краской

Перед покраской удалите старую, отслаивающуюся и шелушащуюся краску. На участках с удаленной отслаивающейся краской нанесите «**Бондроль Супер**». Придайте поверхности гладкость, используя «**Мэджик Бонд**» или «**Девек Шпахтель 2000**» (исключительно для внутренней отделки), поверх которого нанесите один слой «**Бондроль Супер**». Дождитесь высыхания. Затем нанесите 2-3 слоя «**Суперкриля антибактериального**». В случае если старая краска находится в хорошем состоянии и не может быть удалена, нанесите непосредственно на нее 2-3 слоя «**Суперкриля антибактериального**».

Новые внутренние неокрашенные стены

Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. Удалите пыль и заполните отверстия средством «**Классимо Х**». Для получения гладкой поверхности нанесите «**Тамбурфиль**» и дождитесь высыхания в течение четырех часов. Нанесите 2-3 слоя «**Суперкриля антибактериального**».

Бетонные поверхности и цементная штукатурка

Покраска разрешена исключительно по завершению периода выдержки (месяц и более с момента нанесения материала). Удалите с поверхности пыль и нанесите первый слой «**Тамбурфлекс Адгежен Праймер**», разбавленной на 30% «**Минеральным скипидаром Тамбур**». Спустя как минимум 24 часа нанесите 2-3 слоя «**Суперкриля антибактериального**».

Способ покраски

Перед началом покраски, а также периодически в ходе ее выполнения тщательно перемешивайте краску.

Покраска кистью/ валиком/ безвоздушным распылением

Разбавьте краску для первого слоя на 20%-30% водой и тщательно размешайте. Разбавьте краску для каждого последующего слоя на 10%-20% водой. Нанесите в зависимости от типа поверхности 2-3 слоя «**Суперкриля антибактериального**». Данная краска специально разработана для получения высоких антибактериальных характеристик, и поэтому ее запрещено смешивать с другими красками и материалами.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором проводится покраска, хорошо проветривалось. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре воздуха ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Израильский стандарт №1945 + таблица стойкости к стиранию, экологический сертификат соответствия, 7 лет гарантии.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля. Соответствует ISO 9001.