

## דוגמית גוון



דוגמית צבע על בסיס מים לקירות פנים המיועד להמחשת הגוון הנבחר

### תכונות:

צבע על בסיס מים

### שימושים:

דוגמית צבע על בסיס מים הניתנת לגיוון במכונת הטמבורמיקס. מיועדת לצביעה על הקיר לצורך המחשת הגוון בלבד.

סוג התשתיות: קירות, בטון, טיח, גבס

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 732-6XX

גוון:

ברק: מט.

כושר כיסוי מחושב\*: 0.25 ליטר מספיק לצביעה של כ-2 מ"ר

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע\*\*: שעה ייבוש : 12 שעות (על מנת להתרשם מהגוון באופן אופטימלי)

חיי מדף: 24 חודשים

גודל אריזה : 250 מ"ל

שיטת ערבוב: שקשוק ידני

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

בחרו מקום בו הקיר חלק והצבע הישן תקין ולא מתקלף. מומלץ לבחור בקיר שאינו מרכזי. צבעו 1-2 שכבות של דוגמת הגוון הנבחר בעזרת מברשת נקייה. שימו לב-ייתכן כי לקבלת גוון מדויק בחלק מהגוונים הכהים ידרשו שכבות נוספות.

**הערות בקשר לצביעה:**

בחשו היטב את הצבע לפני הצביעה. דללו את הצבע ב-15-20% מים וצבעו. ייתכן הבדל קל בין הגוון המתקבל ביישום דוגמת גוון ובין הגוון הסופי של הצבע העליון הנבחר כתלות בתשתית, בתאורה ובשטח הנצבע. לאחר בחירת הגוון הרצוי ניתן ליישם את הצבע העליון מעל דוגמת הגוון לפי הוראות היישום המפורטות על גבי אריזת המוצר.

**ניקוי כלים ואחסון:**

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל-35 מעלות.

**אזהרות והוראות בטיחות:**

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:**

אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- $10^{\circ}\text{C}$  והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב- $25^{\circ}\text{C}$  ו-65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל-ISO 9001.