

## תרסיס צבע עמיד בחום



תרסיס צבע סינתטי עליון עמיד בחום לצביעת פריטים בתוך ומחוץ לבית

### תכונות:

צבע עמיד בחום של עד 550°C לצביעת ברביקיו, קמין, אח, ארובה, אגוז ועוד. ייבוש מהיר, קל ונוח לשימוש, מתאים לשימוש פנימי וחיצוני. אינו מכיל עופרת

### שימושים:

לשימוש פנימי וחיצוני על: עץ, מתכת, טיח, בטון וכד'.

### נתונים טכניים:

קוד מוצר: 465-450

גוון וסוגים: עמיד בחום שחור

ברק: מבריק

זמני ייבוש: 10 דקות, ייבוש קשה: 1 שעה, המתנה בין שכבות: 1 שעה

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: גודל אריזה

12 אריזות בקרטון 400 מ"ל

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

יש לנקות את המשטח המיועד לצביעה מלכלוך, שומנים או חלודה. המשטח צריך להיות נקי ויבש לפני התחלת הצביעה. מומלץ להגן על האזור מסביב למקום הצביעה. אין לרסס על שטח חם.

### אופן הצביעה:

יש לנער היטב את התרסיס לפני כל שימוש במשך דקה לפחות. יש לרסס ממרחק של 25 ס"מ בשכבות צבע דקות ולא בשכבה אחת עבה. במקרה הצורך ניתן ליישם שכבה נוספת של צבע לאחר כשעה. למניעת סתימת התרסיס בתום השימוש, יש להפוך את המיכל לאחר הצביעה וללחוץ על הלחצן למשך כחמש שניות או עד שלא יותז עוד צבע. רוקן לפני ההשלכה.

### ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של טרפנטין על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

#### אזהרות והוראות בטיחות:

דליק ביותר. מגרה את העיניים. האדים עלולים לגרום לנמנום ולסחרחורת. הצבע אינו למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. שמור במקום קריר. שמור את האריזה במקום מאוורר היטב בלבד במקרה של בליעה, פנה מייד לייעוץ רפואי והצג את תוויית החומר או האריזה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. מיכל תחת לחץ: הרחק מקרינת שמש ישירה ואל תחשוף את האריזה לטמפ' מעל  $50^{\circ}\text{C}$ . אל תנקב ואל תזרוק את המיכל לאש אפילו לאחר שימוש. 85% משקלי מתכולת החומר הינו דליק.

#### הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה מתחת ל  $10^{\circ}\text{C}$  והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר, תוך כדי הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר, כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.  
\*\* ב-  $25^{\circ}\text{C}$  ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.