

Яд ришона

Синтетическая водорастворимая известковая грунтовка. Применяется для заполнения неровностей и грунтования в новых зданиях.

Характеристики

Хорошо заполняет неровности. Используется для получения гладкой поверхности на новом бетоне и шпаклевке. Создает гладкую основу для последующей покраски. Не стирается подобно гашеной извести. Не содержит свинцов и хроматов.

Области применения

Грунтовая краска для заполнения неровностей и нанесения грунтового слоя на отштукатуренных стенах новых построек.

Техническая информация

Код изделия: 731-500

Оттенок: Белый

Глянец: Матовый

Расчетная укрывистость*: 1 литр на 7 кв.м. (в один слой)

Разбавление: Во время покраски – водой, **для очистки** – мылом и водой

Время высыхания до отлипания** - 1 час

Время окончательного высыхания (отверждения) - 3 часа

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 1-2 часа

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	18 литров	36

Подготовка поверхности

Шпаклеванные внутренние стены и потолки, а также новые бетонные поверхности

Отшлифуйте поверхность, предназначенную к покраске, удалите образовавшуюся пыль. Заполните отверстия «**Классимо Х**». В зависимости от качества поверхности нанесите 1-2 слоя «**Яд ришона**». До и после нанесения второго слоя «**Яд ришона**» рекомендуется шлифовка наждачной бумагой до получения гладкой поверхности. Нанесите 2-3 слоя «**Гмар сид**» или «**Полисид**» или любую другую верхнюю краску производства «Тамбур».

Способ покраски

Перед началом покраски и периодически в ходе ее выполнения тщательно размешивайте краску.

Покраска валиком/ кистью: Разбавьте краску водой на 20%-30%.

Покраска набрызгом: Разбавьте краску водой на 50%.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором проводится покраска, хорошо проветривалось. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре воздуха ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Экологический сертификат соответствия.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.

Соответствует ISO 9001.